

Acer 液晶顯示器快速安裝指南


重要安全指示

請仔細閱讀下列各項指示。這本手冊應該被妥善保管以便將來使用。



1. 清潔LCD顯示器螢幕。
 - 關閉LCD顯示器電源，並且拔除AC電源線。
 - 將清潔劑噴灑在碎布上。
 - 利用溼布輕輕地擦拭螢幕。
2. 別把LCD顯示器放置在靠近窗戶的位置。將顯示器暴露於雨水、溼氣或日光，將會對顯示器造成嚴重損害。
3. 別重壓LCD螢幕。超重的壓力可能對LCD顯示器造成永久的損害。
4. 別獨自除去蓋子或嘗試自行維修本產品。任何的修護應該由被經認可的技術人員執行。
5. 請在室溫 5°C ~ 40°C (或 41°F ~ 104°F) 下使用LCD顯示器。超出此範圍使用可能導致LCD顯示器永久的損害。
6. 如果有任何下列各項情況產生，請立刻拔開你的顯示器電源並且求助經認可的技術人員。
 - * 連接顯示器到個人電腦的訊號被磨損或毀損。
 - * 液體被潑入LCD顯示器之內或受到雨淋。
 - * LCD顯示器或外殼損壞。

調整顯示器的顯示



1	AUTO	自動調整	在OSD啟動時，壓下此鍵以離開選單。在OSD未啟動時，壓下此鍵會讓顯示器自動將位置、相位與時脈調整至最佳狀態。
2	<	減號	在OSD啟動時，壓下此鍵進入選擇或調整。
3	>	加號	在OSD啟動時，壓下此鍵進入選擇或調整。
4	MENU	OSD 選單	壓下此鍵進入OSD。再壓一次則可離開。
5		電源	電關開/關 指示燈為綠色：電源開啓 指示燈為橙色：睡眠


組合LCD顯示器腳座



找一塊平坦清潔的桌面，將底座從包裝箱取出平放於桌面。

將液晶顯示器從包裝箱中取出，延著滑軌將顯示器與腳座結合，直到聽到結合聲響。

連接到電腦



- 確定關閉電腦主機電源並將電源線插頭拔除。
- 將VGA訊號線兩端接頭分別與電腦主機及液晶顯示器上接頭連接並鎖緊。
- 將DVI訊號線兩端接頭分別與電腦主機及液晶顯示器上接頭連接並鎖緊。
- 可選：取出隨機附送的電源線，將電源線與液晶顯示器連接。
- 將電源線插頭插入電源插座。
- 打開電腦及液晶顯示器電源即可。

清點包裝內容

液晶顯示器	
電源線	
使用手冊 (CD)	(CD)
快速安裝指南	
VGA 訊號線	
DVI 訊號線 (可選)	