

Sunnex AM Ausgleich/Schwingungsdämpfung

Fakten

- Für Belastungen bis zu 2000 kg pro Maschinenschuhe
- Auch in rostfreier Ausführung für Umgebungen mit besonders hohen Anforderungen
- Gelenkschraube für geneigte Auflagefläche

SUNNEX AM ist ein Maschinenschuh für Anwendungen mit hohen Anforderungen an eine sichere und zuverlässige Aufstellung und Dämpfung von leichten und mittelschweren Maschinen. Die Maschinenschuhe sind verzinkt und rostfrei erhältlich. Die rostfreie Ausführung eignet sich besonders für feuchte, nasse oder ätzende Umgebungen wie beispielsweise in der Verfahrenstechnik oder Umgebungen mit besonders hohen Hygieneanforderungen wie beispielsweise in der Nahrungsmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Die verzinkte Ausführung eignet sich für weniger anspruchsvolle Umgebungen.


Die integrierte Ausgleichsschraube ermöglicht ein Einstellen von Sunnex AM in einem großen Bereich und mit großer Exaktheit und ein Neigen um sieben Grad, ohne die Stabilität zu verlieren.



Beispiele für Anwendungsbereiche

- Lebensmittelindustrie
- Verfahrenstechnik
- Transportbahnen
- Kleinere Werkstattmaschinen

Modell	Belastungsbereich pro Maschinenschuhe daN (kg)	D mm	L mm	H mm	Ausgleichsschraube	B mm	Art.-Nr. rostfrei	Art.-Nr. verzinkt
AM 21	50–150	68	100	125	M10 x 1,50	17	10521	10525
				146	M12 x 1,75	19	10523	10553
				148	M16 x 2,00	24	10545	10555
				151	M20 x 2,50	30	10547	10557
AM 22	100–250	68	100	125	M10 x 1,50	17	10522	10526
				146	M12 x 1,75	19	10524	10554
				148	M16 x 2,00	24	10546	10556
				151	M20 x 2,50	30	10548	10558
AM 31	50–500	98	120	158	M12 x 1,75	19	10531	10535
					M16 x 2,00	24	10533	10538
					M20 x 2,50	30	10565	10575
				191	M24 x 3,00	36	10567	10577
AM 32	450–1000	98	120	158	M12 x 1,75	19	10532	10536
					M16 x 2,00	24	10534	10539
					M20 x 2,50	30	10566	10576
				191	M24 x 3,00	36	10568	10578
AM 41	900–1500	140	120	169	M12 x 1,75	19	10620	10640
					M16 x 2,00	24	10621	10641
					M20 x 2,50	30	10622	10642
				202	M24 x 3,00	36	10623	10643
AM 42	1400–2000	140	120	169	M12 x 1,75	19	10630	10650
					M16 x 2,00	24	10631	10651
					M20 x 2,50	30	10632	10652
				202	M24 x 3,00	36	10633	10653



Die oben genannten Produkte werden in der Standardausführung von Sunnex Equipment AB verkauft. Zur Vermeidung von Schadensrisiken sollte die gesamte Montage von autorisiertem Personal mit ausreichendem Wissen über das Produkt, dessen Montage und dessen Anwenderumgebung vorgenommen werden. Wir behalten uns Änderungen an Details, Farben und Konstruktion vor. Das vorliegende Dokument ersetzt alle früheren Ausgaben.