

Universal- und Bankbeleuchtung

Sunnex CLB 1x24W, 2x18W, 1x36W, 2x24W, 2x36W

Die Leuchte mit Top-Technik



Die Sunnex-Leuchte CLB ist eine universelle, robuste und bedienungsfreundliche Bankbeleuchtung mit neuester Technik.

Der Leuchtenkopf aus stranggepresstem Aluminium ist mit Kompakt-Leuchtstoffröhren mit einer Leistung von bis zu 2x36W ausgestattet. Die Sunnex-Leuchte CLB ist wahlweise auch mit flimmerfreiem Licht (HF-Steuerung), Dimmer (100-1%) oder Tageslicht-Leuchtstoffröhre für ergonomische Beleuchtung lieferbar.

Einsatzbereiche

Die Sunnex-Leuchte CLB ist besonders einfach zu verstellen und die federentlasteten SBJ-Gelenke sorgen dafür, dass die Leuchte immer in ihrer eingestellten Position bleibt, auch unter schwierigen Einsatzbedingungen.







Als Einsatzbereiche bieten sich alle denkbaren Montage-, Kontroll- und Bildschirmarbeitsplätze an. Auch allgemeine Büroanwendungen sind typisch für diese Leuchte.



CLB 1x24W, 2x18W, 1x36W, 2x24W, 2x36W

- 5 unterschiedliche Leistungen von 1x24 bis 2x36W
- 230V mit eingebautem Starter
- Wahlweise mit flimmerfreiem Licht
- Leuchte wahlweise dimmbar
- Wahlweise mit Tageslichtröhren

Beleuchtungsstärke/Luxzahl – Sunnex CLM



Leuchtenkopf	Leistung	Sonstiges	Art.-Nr.	
■ CLB	275 mm	1x24W	24016	
		Flimmerfrei	24012	
		Flimmerfrei - Dimmbar	24008	
		1x36W	24015	
		Flimmerfrei	24011	
	375 mm	2x18W	Flimmerfrei - Dimmbar	24007
		Flimmerfrei - Tageslichtröhre	24004	
		Flimmerfrei - Dimmbar - Tageslichtröhre	24001	
		2x24W	24017	
		Flimmerfrei	24013	
475 mm	2x24W	Flimmerfrei - Dimmbar	24009	
	Flimmerfrei - Tageslichtröhre	24005		
	Flimmerfrei - Dimmbar - Tageslichtröhre	24002		
	2x36W	24018		
	Flimmerfrei	24014		
		Flimmerfrei - Dimmbar	24010	
		Flimmerfrei - Tageslichtröhre	24006	
		Flimmerfrei - Dimmbar - Tageslichtröhre	24003	

Hersteller:

 **Sunnex CLB**
Universal- und Bankbeleuchtung

